

## Isodur L-75

**Nazwa chemiczna:** Polimer tolulenu diizocyjanianu

**Rozpuszczalnik:** Octan etylu

## Definicja materiału

**Zawartość NCO:**  $13,3 \pm 0,4$  %

**Zawartość monomerów:**  $< 0,5$  %

**Zawartość substancji lotnych:**  $75 \pm 2$  %

## Zastosowanie

Isodur L-75 jest utwardzaczem, który można stosować z poliestrami, polieterami i poliakrylanami. Nie nadaje się jednak do zastosowań alifatycznych i alkoholowych. Szczególnie dobrze nadaje się do powłok na meble i produkty drewniane, a także na metal, tworzywa sztuczne i kompozyty mineralne. Jako środek wiążący, Isodur L-75 zwiększa odporność na aromatyczne rozpuszczalniki i oleje oraz oferuje dobrą stabilność w wyższych reżimach temperaturowych.

## Informacje dotyczące użytkowania

Po dodaniu Isodur L-75 do formułki kleju lub powłoki, mieszanina musi być użyta w okresie przydatności do użycia. Okres ten zależy od zawartości polimeru oraz innych składników, takich jak antyoksydanty, żywice, plastyfikatory, rozpuszczalniki itp. Okres ten może wynosić od kilku godzin do jednego dnia.

## Obsługa, przechowywanie i opakowanie

Przetwarzanie i stosowanie Isodur L-75 wymaga odpowiedniej wiedzy technicznej i zawodowej. Proszę zapoznać się z kartą charakterystyki i przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa. Należy przestrzegać

obowiązujących w danym kraju wymogów prawnych, zwłaszcza w zakresie unikania wypadków, higieny pracy i praw patentowych.

Isodur L-75 musi być przechowywany w szczelnych oryginalnych pojemnikach w temperaturach od 0 do 25°C. Odpowiednio przechowywany jest stabilny przez co najmniej sześć miesięcy. Jeśli jest przechowywany lub transportowany w niskich temperaturach, mogą powstać osady, ale powinny się one ponownie rozpuścić po wymieszaniu w temperaturze pokojowej.

#### **Dostępne rozmiary opakowań Isodur L-75:**

- Bębny 180 kg
- Bębny 50 kg
- Butelki aluminiowe 0,75 kg
- Butelki plastikowe 0,75 kg

## Informacje regulacyjne

**Zarejestrowano w EU REACH:** Tak

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Zrzeczenie się / Warunki

Revision: 2023-09-22 / 2a84



Dokładamy wszelkich starań, aby nasze dokumentacje były dokładne. Jednakże wszelkie informacje lub porady dostarczamy w dobrej wierze, bez gwarancji lub nieograniczonego roszczenia o przydatność do konkretnego zastosowania. Sprzedajemy tylko kwalifikowanym użytkownikom przemysłowym. Obowiązek leży po stronie użytkownika produktu, aby dokładnie zbadać, a następnie nieustannie testować produkt oraz jego procedury aplikacyjne w kontekście jego konkretnego zastosowania. Użycie naszych produktów i danych wymaga staranności i troski, i jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Kautschuk-Group nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za poniesione szkody. Obowiązują nasze ogólne [Warunki i Postanowienia \(/info/toc\)](#).

Podane czasy przechowywania i trwałości są minimalnymi gwarantowanymi

wartościami dla okresu rozpoczynającego się w dniu wysyłki. Po upływie tego okresu produkt wymaga dodatkowych testów kontroli jakości, ale może nadal spełniać specyfikację. Po więcej informacji odwołaj się do naszej [Polityki Trwałości \(/info/shelflife\)](#).

Aby uzyskać aktualizacje informacji o produkcie, prosimy regularnie sprawdzać tę stronę internetową:

<https://pl.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-l75>  
(<https://pl.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-l75>)

☐☐ To jest przetłumaczona wersja naszego oryginalnego opisu produktu i treści, udostępniona dla Twojej wygody. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze przetłumaczone treści były poprawne, jednak mogą wystąpić błędy i niejasności. Aby uzyskać najnowsze i kanoniczne informacje na ten temat, odsyłamy do naszej wersji międzynarodowej:

**[kautschuk.com/products/adhesives/isodur-l75](https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-l75)**  
**(<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-l75>)**

© 2001-2025 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: [info@kautschuk.com](mailto:info@kautschuk.com) (<mailto:info@kautschuk.com>)

**[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)**