

## Isodur RFE

**Nazwa chemiczna:** Tris(p-izocyjanatofenyl) tiofosfat

**Numer CAS:** 4151-51-3

**Numer EINECS:** 223-981-9

**Rozpuszczalnik:** Octan etylu

## Definicja materiału

**Wygląd:** Przezroczysty żółtawy do brązowego płyn

**Zawartość NCO w roztworze:** 7,0 – 7,4 %

**Substancje stałe:** 26,0 – 28,0 %

## Zastosowanie

Isodur RFE jest wysoce skutecznym środkiem sieciującym do klejów bazujących na poliuretanie, naturalnej gumie i gumie syntetycznej (szczególnie chloroprenowej). Poprawia stabilność cieplną, odporność na hydrolizę i odporność na tłuszcze, oleje i rozpuszczalniki.

Isodur RFE oferuje doskonałe wspomaganie adhezji do łączenia różnorodnych materiałów, takich jak PVC, rubber, EVA i skóra. Produkt ten jest szczególnie zalecany tam, gdzie połączenia są narażone na znaczne siły i stres lub ciepło bezpośrednio po nałożeniu. Na przykład, jest stosowany do klejenia podeszw butów, w tym materiałów o jasnej barwie.

## Informacje dotyczące użycia

Po dodaniu Isodur RFE do kleju bazującego na poliuretanie lub gumie, mieszanina musi być użyta w ciągu swojego czasu pracy. Czas pracy zależy od zawartości polimeru, jak również innych składników, takich jak antyoksydanty, żywice, plastyfikatory, rozpuszczalniki, itd. Czas pracy może się wahać od kilku godzin do jednego dnia.

## Obsługa, przechowywanie i pakowanie

Przetwarzanie i stosowanie Isodur RFE wymaga odpowiedniej wiedzy technicznej i zawodowej. Proszę zapoznać się z kartą charakterystyki i przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych obowiązujących w Twoim kraju, szczególnie w zakresie unikania wypadków, higieny pracy i praw patentowych.

Isodur RFE należy przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze od 10 do 25°C. Prawidłowo przechowywany jest stabilny przez co najmniej sześć miesięcy. Jeśli jest przechowywany lub transportowany w niskich temperaturach, mogą tworzyć się osady krystaliczne, które rozpuszczą się w temperaturze pokojowej.

### **Dostępne rozmiary opakowań dla Isodur RFE:**

- bębny 180 kg
- bębny 50 kg
- aluminiowe butelki 0,75 kg

## Informacje regulacyjne

**Zarejestrowany w EU REACH:** Tak

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Zrzeczenie się / Warunki

Revision: 2023-09-22 / e413



Dokładamy wszelkich starań, aby nasze dokumentacje były dokładne. Jednakże wszelkie informacje lub porady dostarczamy w dobrej wierze, bez gwarancji lub nieograniczonego roszczenia o przydatność do konkretnego zastosowania. Sprzedajemy tylko kwalifikowanym użytkownikom przemysłowym. Obowiązek leży po stronie użytkownika produktu, aby dokładnie zbadać, a następnie nieustannie testować produkt oraz jego procedury aplikacyjne w kontekście jego konkretnego zastosowania. Użycie naszych produktów i danych wymaga staranności i troski, i jest wyłączną

odpowiedzialnością użytkownika. Kautschuk-Group nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za poniesione szkody. Obowiązują nasze ogólne [Warunki i Postanowienia \(/info/toc\)](#).

Podane czasy przechowywania i trwałości są minimalnymi gwarantowanymi wartościami dla okresu rozpoczynającego się w dniu wysyłki. Po upływie tego okresu produkt wymaga dodatkowych testów kontroli jakości, ale może nadal spełniać specyfikację. Po więcej informacji odwołaj się do naszej [Polityki Trwałości \(/info/shelflife\)](#).

Aby uzyskać aktualizacje informacji o produkcie, prosimy regularnie sprawdzać tę stronę internetową:

<https://pl.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-rfe>

(<https://pl.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-rfe>)

☐☐ To jest przetłumaczona wersja naszego oryginalnego opisu produktu i treści, udostępniona dla Twojej wygody. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze przetłumaczone treści były poprawne, jednak mogą wystąpić błędy i niejasności. Aby uzyskać najnowsze i kanoniczne informacje na ten temat, odsyłamy do naszej wersji międzynarodowej:

**[kautschuk.com/products/adhesives/isodur-rfe](https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-rfe)**

**(<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-rfe>)**

© 2001-2025 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: [info@kautschuk.com](mailto:info@kautschuk.com) (<mailto:info@kautschuk.com>)

**[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)**