

IsoQure[®] IM 1M

Nazwa chemiczna: 1M-imidazol / 1H-imidazol

Numer CAS: 288-32-4

Numer EC: 206-019-2

Definicja materiału

Wygląd: Białawy kryształ lub płatki

Czystość: > 99.0 %

Temperatura topnienia: 87.0 - 91.0 °C

Zawartość wody: < 0.5%

Zastosowanie

IsoQure[®] IM 1M jest używany jako utwardzacz w systemach epoksydowych.

Obsługa, przechowywanie i pakowanie

Przetwarzanie i użycie IsoQure[®] IM 1M wymaga odpowiedniej wiedzy technicznej i profesjonalnej. Proszę zapoznać się z kartą charakterystyki bezpieczeństwa i przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa.

Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju wymagań prawnych, zwłaszcza w zakresie unikania wypadków, higieny pracy i praw patentowych.

IsoQure[®] IM 1M należy przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach w chłodnym i suchym miejscu poniżej 28°C. Odpowiednio przechowywany jest stabilny przez minimum 1 rok.

Standardowy rozmiar opakowania dla IsoQure[®] IM 1M to bębny 25 kg.

Informacje regulacyjne

Zarejestrowany w REACH UE: Nie

TSCA: Wymieniony

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Zrzeczenie się / Warunki



Revision: 2020-11-02 / ec1a

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze dokumentacje były dokładne. Jednakże wszelkie informacje lub porady dostarczamy w dobrej wierze, bez gwarancji lub nieograniczonego roszczenia o przydatność do konkretnego zastosowania. Sprzedajemy tylko kwalifikowanym użytkownikom przemysłowym. Obowiązek leży po stronie użytkownika produktu, aby dokładnie zbadać, a następnie nieustannie testować produkt oraz jego procedury aplikacyjne w kontekście jego konkretnego zastosowania. Użycie naszych produktów i danych wymaga staranności i troski, i jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Kautschuk-Group nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za poniesione szkody. Obowiązują nasze ogólne [Warunki i Postanowienia \(/info/toc\)](#).

Podane czasy przechowywania i trwałości są minimalnymi gwarantowanymi wartościami dla okresu rozpoczynającego się w dniu wysyłki. Po upływie tego okresu produkt wymaga dodatkowych testów kontroli jakości, ale może nadal spełniać specyfikacje. Po więcej informacji odwołaj się do naszej [Polityki Trwałości \(/info/shelflife\)](#).

Aby uzyskać aktualizacje informacji o produkcie, prosimy regularnie sprawdzać tę stronę internetową:

<https://pl.kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-1m>
(<https://pl.kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-1m>)

☐☐ To jest przetłumaczona wersja naszego oryginalnego opisu produktu i treści, udostępniona dla Twojej wygody. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze przetłumaczone treści były poprawne, jednak mogą wystąpić błędy i niejasności. Aby uzyskać najnowsze i kanoniczne informacje na ten temat, odsyłamy do naszej wersji międzynarodowej:

kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-1m
[\(https://kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-1m\)](https://kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-1m)

© 2001-2025 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **[info@kautschuk.com \(mailto:info@kautschuk.com\)](mailto:info@kautschuk.com)**

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**