

## Isolan AHT

### Definicja Materiału

**Wygląd:** Mleczny biały płyn

**Zawartość substancji stałych:** 42,0 - 44,0 %

**Lepkość Brookfielda (25°C):** Max 500 mPa.s

**Wartość pH:** 8,0 - 9,0

### Zastosowanie

Isolan AHT to samoutwardzalny roztwór akrylowy odpowiedni do tworzenia przezroczystych lub barwionych gruntów oraz uszczelniaczy skutecznie zapobiegających przeciekaniu płam. Nie ma potrzeby dodawania tlenku cynku do tych mieszanek. Filmy wykonane z Isolan AHT charakteryzują się dobrą szlifowalnością i imponującą odpornością na zarysowania.

### Przechowywanie

Optymalny zakres temperatur przechowywania i obsługiowania to od 5 °C do 30 °C. Produkt musi być chroniony przed ciepłem i mrozem, aby utrzymać jego żywotność. Nie należy ponownie magazynować pojemników po ich otwarciu. Odpowiednio przechowywany, Isolan AHT jest stabilny przez co najmniej 12 miesięcy po opuszczeniu naszej magazynu.

### Opakowanie

Isolan AHT jest dostępny w IBC (1000 kg każdy) i beczkach (210 kg każda). Minimalna ilość zamówienia to 2 palety z 8 beczkami każda lub 1 IBC.

### Informacje Regulacyjne

**EU REACH zarejestrowany:** Nie dotyczy

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Zrzeczenie się / Warunki



Revision: 2023-09-22 / 87b1

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze dokumentacje były dokładne. Jednakże wszelkie informacje lub porady dostarczamy w dobrej wierze, bez gwarancji lub nieograniczonego roszczenia o przydatność do konkretnego zastosowania. Sprzedajemy tylko kwalifikowanym użytkownikom przemysłowym. Obowiązek leży po stronie użytkownika produktu, aby dokładnie zbadać, a następnie nieustannie testować produkt oraz jego procedury aplikacyjne w kontekście jego konkretnego zastosowania. Użycie naszych produktów i danych wymaga staranności i troski, i jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Kautschuk-Group nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za poniesione szkody. Obowiązują nasze ogólne [Warunki i Postanowienia \(/info/toc\)](#).

Podane czasy przechowywania i trwałości są minimalnymi gwarantowanymi wartościami dla okresu rozpoczynającego się w dniu wysyłki. Po upływie tego okresu produkt wymaga dodatkowych testów kontroli jakości, ale może nadal spełniać specyfikacje. Po więcej informacji odwołaj się do naszej [Polityki Trwałości \(/info/shelflife\)](#).

Aby uzyskać aktualizacje informacji o produkcie, prosimy regularnie sprawdzać tę stronę internetową:

<https://pl.kautschuk.com/products/textile/isolan-aht>  
(<https://pl.kautschuk.com/products/textile/isolan-aht>)

☐☐ To jest przetłumaczona wersja naszego oryginalnego opisu produktu i treści, udostępniona dla Twojej wygody. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze przetłumaczone treści były poprawne, jednak mogą wystąpić błędy i niejasności. Aby uzyskać najnowsze i kanoniczne informacje na ten temat, odsyłamy do naszej wersji międzynarodowej:

**[kautschuk.com/products/textile/isolan-aht](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-aht)**  
**[\(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-aht>\)](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-aht)**

© 2001-2025 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **[info@kautschuk.com](mailto:info@kautschuk.com)** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

**[Status \(/status\)](#)** · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**