

Isolan FR-AB

Isolan FR-AB jest bezhalogenowym związkiem przeciwpożarowym zaciemniającym do tekstyliów domowych, takich jak zasłony czy rolety.

Definicja Materiału

Zawartość ciał stałych: $60 \pm 2\%$

Lepkość Brookfielda @23°C: 1000-3000 mPa.s

Wartość pH: $7,5 \pm 2$

Wygląd: Czarny

Zastosowanie

Isolan FR-AB jest aplikowany jako piana o masie litra pianki około 180-350 g/L przy użyciu rakla. Produkt jest suszony w temperaturze 100-130°C (czas suszenia zależy od grubości warstwy) i prasowany na zimno na kalandrze. Następnie jest kondensowany w temperaturze 150°C. Do powłoki zaciemniającej zalecamy suchą aplikację 60-70 g/m². Przed użyciem produkt należy wymieszać.

Przechowywanie

Isolan FR-AB powinien być transportowany i przechowywany tylko w zamkniętych oryginalnych pojemnikach. Produkt musi być chroniony przed mrozem. W nieotwartym oryginalnym pojemniku w temperaturze 5-30°C okres trwałości Isolan FR-AB wynosi co najmniej sześć miesięcy.

Pakowanie

Isolan FR-AB jest dostępny w IBC (każdy po 1000kg) i beczkach (każda po 210kg). Minimalne zamówienie to 2 palety z 8 beczkami każda lub 1 IBC.

Informacje Regulacyjne

Zarejestrowany w EU REACH: nie dotyczy

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Zrzeczenie się / Warunki



Revision: 2024-04-19 / e172

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze dokumentacje były dokładne. Jednakże wszelkie informacje lub porady dostarczamy w dobrej wierze, bez gwarancji lub nieograniczonego roszczenia o przydatność do konkretnego zastosowania. Sprzedajemy tylko kwalifikowanym użytkownikom przemysłowym. Obowiązek leży po stronie użytkownika produktu, aby dokładnie zbadać, a następnie nieustannie testować produkt oraz jego procedury aplikacyjne w kontekście jego konkretnego zastosowania. Użycie naszych produktów i danych wymaga staranności i troski, i jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Kautschuk-Group nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za poniesione szkody. Obowiązują nasze ogólne [Warunki i Postanowienia \(/info/toc\)](#).

Podane czasy przechowywania i trwałości są minimalnymi gwarantowanymi wartościami dla okresu rozpoczynającego się w dniu wysyłki. Po upływie tego okresu produkt wymaga dodatkowych testów kontroli jakości, ale może nadal spełniać specyfikacje. Po więcej informacji odwołaj się do naszej [Polityki Trwałości \(/info/shelflife\)](#).

Aby uzyskać aktualizacje informacji o produkcie, prosimy regularnie sprawdzać tę stronę internetową:

<https://pl.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab>
(<https://pl.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab>)

☐☐ To jest przetłumaczona wersja naszego oryginalnego opisu produktu i treści, udostępniona dla Twojej wygody. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze przetłumaczone treści były poprawne, jednak mogą wystąpić błędy i niejasności. Aby uzyskać najnowsze i kanoniczne informacje na ten temat, odsyłamy do naszej wersji międzynarodowej:

kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab
[\(https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab\)](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab)

© 2001-2025 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **[info@kautschuk.com \(mailto:info@kautschuk.com\)](mailto:info@kautschuk.com)**

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**