

Isolan FR-AW

Isolan FR-AW to bezhalogenowy związek zaciemniający z środkiem ogniochronnym, przeznaczony do tekstyliów domowych takich jak zasłony, rolety plisowane czy rolety.

Definicja materiału

Zawartość ciała stałego: 56,5 ± 2%

Lepkość Brookfielda @23°C: 1000-3000 mPa.s

Wartość pH: 7,5 ± 2

Wygląd: Biały

Zastosowanie

Produkt jest aplikowany jako pianka o masie litra pianki około 180-350 g/L przy użyciu rakla w następujący sposób:

- Warstwa powłoki z białej pianki z Isolan FR-AW
- Warstwa powłoki z czarnej pianki z Isolan FR-AB
- Warstwa powłoki z białej pianki z Isolan FR-AW

Po każdej warstwie powłoki suszy się ją w temperaturze 100-130°C (czas suszenia zależy od grubości warstwy) i prasuje na zimno na kalandrze. Następnie jest kondensowana w 150°C.

Produkt musi być dobrze wymieszany przed użyciem.

Przechowywanie

Isolan FR-AW powinien być transportowany i przechowywany wyłącznie w zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Produkt musi być chroniony przed mrozem. W nieotwartym oryginalnym opakowaniu w temperaturach 5-30°C, okres przydatności Isolan FR-AW wynosi co najmniej sześć miesięcy.

Opakowanie

Isolan FR-AW jest dostępny w IBC (po 1000 kg każdy) i beczkach (po 210 kg każda). MoQ to 2 palety po 8 beczek każda lub 1 IBC.

Informacje regulacyjne

Zarejestrowany zgodnie z EU REACH: Nie dotyczy

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Zrzeczenie się / Warunki



Revision: 2024-04-19 / bb5e

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze dokumentacje były dokładne. Jednakże wszelkie informacje lub porady dostarczamy w dobrej wierze, bez gwarancji lub nieograniczonego roszczenia o przydatność do konkretnego zastosowania. Sprzedajemy tylko kwalifikowanym użytkownikom przemysłowym. Obowiązek leży po stronie użytkownika produktu, aby dokładnie zbadać, a następnie nieustannie testować produkt oraz jego procedury aplikacyjne w kontekście jego konkretnego zastosowania. Użycie naszych produktów i danych wymaga staranności i troski, i jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Kautschuk-Group nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za poniesione szkody. Obowiązują nasze ogólne [Warunki i Postanowienia \(/info/toc\)](#).

Podane czasy przechowywania i trwałości są minimalnymi gwarantowanymi wartościami dla okresu rozpoczynającego się w dniu wysyłki. Po upływie tego okresu produkt wymaga dodatkowych testów kontroli jakości, ale może nadal spełniać specyfikacje. Po więcej informacji odwołaj się do naszej [Polityki Trwałości \(/info/shelflife\)](#).

Aby uzyskać aktualizacje informacji o produkcie, prosimy regularnie sprawdzać tę stronę internetową:

<https://pl.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-aw>
(<https://pl.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-aw>)

☐☐ To jest przetłumaczona wersja naszego oryginalnego opisu produktu i treści, udostępniona dla Twojej wygody. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze przetłumaczone treści były poprawne, jednak mogą wystąpić błędy i niejasności. Aby uzyskać najnowsze i kanoniczne informacje na ten temat, odsyłamy do naszej wersji międzynarodowej:

kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-aw
[\(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-aw>\)](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-aw)

© **2001-2025 Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)**

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)