

Isolan FR-PC

Isolan FR-PC jest oparty na dyspersji etylenowego octanu winylu z uniepalniaczami.

Definicja materiału

Zawartość substancji stałych: $63 \pm 2\%$

Lepkość Brookfielda w 25°C: 6000 - 8000 mPa.s

Wartość pH: $7,5 \pm 2$

Wygląd: Biały

Zastosowanie

Isolan FR-PC to niehalogenowy, uniepalniający związek zaciemniający dla tekstyliów domowych, takich jak zasłony, rolety plisowane lub rolety. Produkt jest nakładany na tekstylia jako pasta za pomocą rakli w następujący sposób:

- Warstwa białej pasty z Isolan FR-PC
- Warstwa czarnej pasty z Isolan FR-AB
- Warstwa białej pasty z Isolan FR-PC

Po nałożeniu każdej warstwy, suszy się ją w temperaturze 100-130°C (czas suszenia zależy od grubości warstwy) i tłoczy na zimno na kalandrze. Na koniec jest kondensowany w 150°C. Produkt należy dobrze wymieszać przed użyciem.

Przechowywanie

Isolan FR-PC powinien być transportowany i przechowywany wyłącznie w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach. Produkt musi być chroniony przed mrozem. W nieotwartym oryginalnym opakowaniu w temperaturach od 5 do 30°C, okres przechowywania Isolan FR-PC wynosi co najmniej sześć miesięcy.

Opakowanie

Isolan FR-PC jest dostępny w IBC (po 1000 kg każdy) i beczkach (po 210 kg każda). Minimalna ilość zamówienia to 2 palety po 8 beczek każda lub 1 IBC.

Informacje regulacyjne

Rejestracja w systemie REACH UE: Nie dotyczy

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Zrzeczenie się / Warunki



Revision: 2024-04-19 / 676d

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze dokumentacje były dokładne. Jednakże wszelkie informacje lub porady dostarczamy w dobrej wierze, bez gwarancji lub nieograniczonego roszczenia o przydatność do konkretnego zastosowania. Sprzedajemy tylko kwalifikowanym użytkownikom przemysłowym. Obowiązek leży po stronie użytkownika produktu, aby dokładnie zbadać, a następnie nieustannie testować produkt oraz jego procedury aplikacyjne w kontekście jego konkretnego zastosowania. Użycie naszych produktów i danych wymaga staranności i troski, i jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Kautschuk-Group nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za poniesione szkody. Obowiązują nasze ogólne [Warunki i Postanowienia \(/info/toc\)](#).

Podane czasy przechowywania i trwałości są minimalnymi gwarantowanymi wartościami dla okresu rozpoczynającego się w dniu wysyłki. Po upływie tego okresu produkt wymaga dodatkowych testów kontroli jakości, ale może nadal spełniać specyfikacje. Po więcej informacji odwołaj się do naszej [Polityki Trwałości \(/info/shelflife\)](#).

Aby uzyskać aktualizacje informacji o produkcie, prosimy regularnie sprawdzać tę stronę internetową:

<https://pl.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc>
(<https://pl.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc>)

☐☐ To jest przetłumaczona wersja naszego oryginalnego opisu produktu i treści, udostępniona dla Twojej wygody. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze przetłumaczone treści były poprawne, jednak mogą wystąpić błędy i niejasności. Aby uzyskać najnowsze i kanoniczne informacje na ten temat, odsyłamy do naszej wersji międzynarodowej:

kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc
[\(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc>\)](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc)

© **2001-2025 Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)**

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)